

REF.: 2508

**Prodajne značajke:**

- Pneumatski komplet za pročišćavanje kočione tekućine pod zračnim pritiskom idealan je za ispuštanje zraka iz kočnica, promjenu ulja kvačila i uklanjanje zarobljenog zraka.

- Pokreće ga komprimirani zrak (potreban je kompresor zraka, koji nije uključen u komplet).

- S spremnikom velikog kapaciteta za pohranu dovoljne količine novog ulja i prethodno napunjenog zraka, alat za pražnjenje kočnica je prenosiv i može odjednom obaviti više punjenja kočnica.

- Široko primjenjiv na kočione sustave europskih, japanskih i američkih vozila.

**Specifikacije:**

Stavka	Opis
Funkcije	Uklanja i zamjenjuje tekućinu iz većine vrsta i modela kočionih sustava vozila, a također uklanja zarobljeni zrak
Radni tlak zraka	10 do 40 PSI: potrošnja: 4,5 CFM pri 30 PSI
Ulaz zraka	1/4" - muški brzi spoj
Kapacitet spremnika tekućine	5L
Regulator tlaka	Ručni upravljački kotačić, zaključavanje
Mjerači tlaka	0~140PSI, u koracima od 20PSI; unutar koraka od 20PSI, označeno u koracima
Odvodne cijevi	2 - 12 - 1/2 (D) x 0,316 (promjer) inča prozirnog poliuretana s gumenim adapterom za odzračivanje
Crijevo filtera kočione tekućine	3 metra, 7,6 cm (D) x 1,2 cm (promjer); ojačani poliuretan s kuglastim ventilom i brzom spojnicom na jednom kraju
Ukupne dimenzije	28 (promjer) x 21,5 (visina) x 16,5 (promjer baze) inča Ukupna visina s ručkom: 46,5 cm
Boce za skupljanje	2-9 (V) X 4 - 3/4 (D) X 2 - 1/4 (Š) inča; 0,26 galona (jedna kvarta) 1L
Težina	19.6 Kg
Pribor	11x adapter za glavni cilindar

Materijal:

Čelik, najlon, plastika, PVC
Rezervoar: elektropozlatna obrada + praškasti premaz

PRIPREMLJENO U:

09/02/2026

Boja:

Crna, Srebrna, Crvena

**Certifikat:**

CE	x	N/A	
----	---	-----	--

Direktiva 2014/68/EU