

Aku bušilica-odvijač 18 V 80 Nm, 13 mm



Opis proizvoda

HT2E222-0DD Učinkovit uređaj za jednostavno i brzo bušenje drva i metala, kao i za vijanje i odvrtnje. Glava za bušilicu promjera 13 mm i okretni moment od 80 Nm omogućuju korištenje većih svrdla. To čini alat svestranijim u mnogim različitim primjenama. Dvostupanjski mjenjač i postavke okretnog momenta 20+1 omogućuju fleksibilno prilagođavanje rada električnog alata materijalu i zadatku. Glatka regulacija brzine rotacije u prekidaču daje potpunu kontrolu nad bušenjem i vijcima. Snažna ugrađena LED baklja savršeno osvjetljava područje rezanja. Dodatna ručka protiv vibracija omogućuje bolju kontrolu stroja tijekom zahtjevnijih radova. Prebacivanjem rotacije električnog alata u oba smjera omogućuje se bušenje, navrtanje i odvrtnje. Držač za 6 bitova, organizira korištene dodatke. Bezčestasti motor sa svojim inovativnim dizajnom, zahvaljujući uklanjanju trenja četkicom i posebnim magnetima, osigurava veću snagu, dulje vrijeme rada i izdržljivost električnog alata. Napredni elektronički sustavi stalno reguliraju rad motora, optimizirajući njegovu snagu za obavljanu aktivnost, što se prevodi u operativnu učinkovitost i maksimizirano vrijeme rada baterije. Motor je zaštićen od prašine, metalnih čestica i zapljenja. Izdržljivo metalno kućište zupčanika savršeno odvodi toplinu, čineći uređaj učinkovitijim i dugotrajnijim tijekom upotrebe. Metalni mjenjač povećava otpornost na habanje i osigurava preciznost mehanizma. Toplinska zaštita štiti uređaj od pregrijavanja tijekom rada. Gumeni branici štite uređaj od mehaničkih oštećenja. Mekana drška omogućuje sigurniji stisak električnog alata i prigušuje vibracije tijekom rada. OneAccuSystem 18V omogućuje korištenje baterije po vašem izboru u širokom i raznolikom rasponu električnih alata za najzahtjevnije poslove. HT2E242-C60: Učinkovit punjač koji puni bateriju od 2 Ah za otprilike 30 minuta. Napredni elektronički modul prati napon i temperaturu baterije kako bi maksimizirao učinkovitost procesa punjenja i osigurao dug vijek trajanja baterije. Zaštita od pregrijavanja produžuje vijek trajanja i trajanje baterije. Zaštita od kratkog spoja na struji poboljšava sigurnost procesa punjenja. Praćenje razine naboja stanica produžuje njihov vijek trajanja. Indikatori prikazuju stanje baterije i obavještavaju o procesu punjenja. HT2E240-A40: Savršeno uravnotežen u pogledu male težine, male veličine i kapaciteta, punjiva baterija za mnoge različite alate koje nudi brend. Napredni elektronički modul nadzire rad baterije kako bi maksimizirao performanse, vrijeme rada, povećao izdržljivost i sigurnost. Zaštita od pregrijavanja ćelija, što produžuje njihovo vrijeme rada i povećava izdržljivost. Zaštita od kratkog spoja povećava sigurnost rada i skladištenje punjive baterije. Kontrola razine punjenja produžuje životni ciklus ćelija. Ćelije izrađene najnovijom litij-ionskom (Li-Ion) tehnologijom osiguravaju visoku energetska učinkovitost, robusnost i pouzdanost. Kućište zaštićeno gumenim branicima štiti od mehaničkih oštećenja. Zaštita stanica od vlage. Rad moguć od -18 °C vanjske temperature proširuje opseg upotrebe alata. Razina punjenja prikazuje dostupnu energiju.

Karakteristike

HT2E222-0DD:

- Meki moment - 40 Nm.
- Tvrdi moment - 80 Nm.
- Broj okretnog momenta – 20+1.

- Brzina rotacije: 0-450/0-1650 RPM.
- Maksimalni promjer bušenja u drvu - 40 mm.
- Maksimalni promjer bušenja u čeliku - 13 mm.
- Držač za LED svjetlo.
- Glatka regulacija brzine na prekidaču.
- Mekana ručka.
- Stabilizirajuća ručka.
- Prekidač za rotaciju desno i lijevo.
- Težina 1,3 kg
- Metalno kućište mjenjača.
- Mehanizam metalnog zupčanika.
- Bezčestkasti motor Zaštita motora od prašine, metalnih čestica i blokade.
- Zaštita od pregrijavanja, 3-godišnje jamstvo nakon registracije uređaja.
- OneAccuSystem.
- Napon 18 V

HT2E242-C60:

- Napon 18 V, struja 4A.
- Težina 0,56 kg
- Zaštite - pregrijavanje, prepunjavanje, kratki spoj.
- Indikator procesa punjenja.
- Vrijeme punjenja 80 % 2 A baterije - 30 minuta.
- Vrijeme punjenja 80 % baterije od 4 A - 60 min.
- Vrijeme punjenja 80 % baterije od 6 A - 90 minuta.

HT2E240-A40:

- Li-Ion tehnologija.
- Napon – 18 V.
- Kapacitet – 4,0 ah.
- Težina – 0,67 kg.
- Zaštita od pregrijavanja, prepunjenja, kratkog spoja.
- Razina punjenja.
- EAN kod – 5902801489785.

Tehnički podaci

			
HT2E246-B14DD	5902801490378	1	4

Hoegert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Njemačka
 Proizvođač/ Proizvođač/ Hersteller/ Произведено для: PL
 GTV Poland S.A., Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
 Poljska/ Poljska/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o., Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
 308, 46021 Valencia, Španjolska
 CZ GTV Češka distribucija s.r.o., CT Park Ostrava, Na Rovince
 879, 720 00 Ostrava Hrabová