

Radionički škripac s okretnim postoljem, 150 mm



Opis proizvoda

Možete prilagoditi položaj rotirajućeg stege montera prema potrebi i obliku radnog komada. Podešavanje i pouzdano zaključavanje položaja od 360° oko vertikalne osi olakšavaju i ubrzavaju vaš rad.

Korištenjem kaljenog navoja mehanizma stezanja, možete pričvrstiti radni komad velikom silom.

Kaljene čeljusti stege su izuzetno tvrde, a njihovi neklizajući, križni rezovi sprječavaju otpuštanje radnog komada.

Izdržljivo tijelo izrađeno je od duktilnog lijevanog željeza, što osigurava još veću otpornost na udarce i naprezanja. Prekriven je bojom otpornom na hrđu.

Strukturne komponente stege zaštićene su kromiranim premazom.

Stega je trajno pričvršćena za tlo s četiri vijka.

Karakteristike

- širina čeljusti – 150 mm;
- materijal – duktilno lijevano željezo;
- montaža – 4 vijka.

Tehnički podaci

			
HT3B612	5902801478475	0	

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Njemačka
 Proizvođač/ Proizvođač/ Hersteller/ Произведено для: PL
 GTV Poland S.A., Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
 Poljska/ Poljska/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
 308, 46021 Valencia, Španjolska
 CZ GTV Češka distribucija s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
 879, 720 00 Ostrava Hrabová