TEHNIČKI LIST
Šifra HY18E126052217

MINI BAGER GUSJENIČAR · ROPS KROV

HUAYEE HY18

Kompaktni mini bager za iskope oko kuće i objekata, rovove za vodovod, kanalizaciju i kabele te ravnanje terena. Širina 1.100 mm i radijus zakretanja stražnjeg dijela 880 mm znače rad i ondje gdje veći stroj ne prolazi.



18,4 kW DIZELSKI MOTOR LAIDONG KM385B	**8 kN** MAKSIMALNA SILA KOPANJA	**1.100 mm** UKUPNA ŠIRINA
880 mm RADIJUS ZAKRETANJA STRAŽNJEG DIJELA	**45° L / D** OTKLON GRANE, 245 MM U OBA SMJERA	**16 MPa** RADNI TLAK HIDRAULIKE

ZA KOJE RADOVE

- → **Iskopi u dvorištu i uz objekte.** Širina 1.100 mm i transportna duljina 3.345 mm olakšavaju ulazak kroz uže prolaze i dovoz stroja na gradilište.
- → **Rovovi za vodovod, kanalizaciju i kabele.** Žlica širine 430 mm, a otklon grane 45° ulijevo i udesno omogućuje kopanje uz zidove, rubove i druge prepreke.
- → **Ravnanje i zatrpavanje.** Prednji dozerski nož dolazi u standardnoj opremi, pa nakon iskopa istim strojem vraćate i poravnavate materijal.
- → **Rad na uređenim površinama.** Gumene gusjenice širine 230 mm i pritisak na tlo 0,3 kgf/cm². Uspon do 30°, ovisno o podlozi i opterećenju.

STANDARDNA OPREMA

Žlica za kopanje 0,035 m³, širina 430 mm	**Dozerski nož** prednji, za ravnanje i zatrpavanje	**Gumene gusjenice** širina 230 mm	**ROPS krov** zaštita rukovatelja	**Brojilo radnih sati** na zaslonu stroja

TEHNIČKI PODACI

OPĆENITO

Model	**HY18**
Vrsta stroja	**Mini bager gusjeničar**
Radna masa	**1.800 kg**
Izvedba radnog uređaja	**Rovokopačka**
Kapacitet žlice	**0,035 m³**
Standardna širina žlice	**430 mm**
Maksimalna sila kopanja	**8 kN**
Brzina kretanja	**2 / 1,6 km/h**
Brzina zakretanja	**8 o/min**
Maksimalni uspon	**30°**

MOTOR

Motor	**Laidong KM385B, dizel**
Nazivna snaga	**18,4 kW**
Maksimalni okretni moment	**96 Nm pri 2.240 o/min**
Kapacitet motornog ulja	**1,65 l**
Spremnik goriva	**11 l**

DIMENZIJE

Duljina u transportnom položaju	**3.345 mm**
Ukupna širina	**1.100 mm**
Ukupna visina	**2.275 mm**
Razmak protuutega od tla	**400 mm**
Širina platforme	**1.030 mm**
Radijus zakretanja stražnjeg dijela	**880 mm**

GUSJENICE I GRANA

Vrsta gusjenica	**Gumene**
Širina gusjenice	**230 mm**
Pritisak na tlo	**0,3 kgf/cm²**
Zatezanje gusjenica	**Cilindar s mašću**
Otklon grane lijevo / desno	**45° / 245 mm**

HIDRAULIKA

Radni tlak	**16 MPa**
Protok	**22 + 6,6 l/min**
Hidraulička pumpa	**Zupčasta**
Spremnik hidrauličkog ulja	**21 l**

JAMSTVO

FIZIČKE OSOBE

2 godine

Od preuzimanja stroja odgovaramo za nedostatke prema Zakonu o obveznim odnosima. Nedostatak uklanjamo besplatno, popravkom ili zamjenom, a troškove preuzimanja stroja snosimo mi.

Stroj održavajte po servisnom planu proizvođača. Kvar nastao zbog neodržavanja ili nepravilne uporabe nije nedostatak stroja.

TVRTKE I OBRTI

12 mj. ili 1.000 h

Što prije istekne. Kvar dizelskog motora, hidraulične pumpe i njezinih ventila, hidromotora te hidrauličnog ili električnog sustava popravljamo besplatno, i dijelove i rad servisa.

Uvjet jamstva je redovni servis po servisnom planu proizvođača, u servisu Top Alata.

Puni uvjeti su u jamstvenom listu koji dobivate uz stroj. Kvar prijavljujete na prodaja@top-alati.hr s brojem računa, serijskim brojem s pločice, stanjem brojila radnih sati i fotografijama.

PRODAJA I SAVJET PRIJE KUPNJE

Iza stroja stoji Top Alati

Autoset Turek d.o.o., na tržištu od 2002. Trebate pomoć pri odabiru? Naš prodajni tim dostupan je za savjet prije kupnje, u poslovnicama u Prelogu, Varaždinu i Čakovcu.

Cijenu i dostupnost provjerite u webshopu: top-alati.hr · prodaja@top-alati.hr · +385 98 197 02 93