TEHNIČKI LIST
Šifra HY12M326060809

MINI BAGER GUSJENIČAR · ROPS KROV

HUAYEE HY12M3

Mini bager radne mase 1.200 kg za manje iskope, uređenje okućnice i rad oko objekata. Širina 930 mm i transportna duljina 2.890 mm znače rad i ondje gdje veći stroj ne prolazi.



7,6 kW DIZELSKI MOTOR KOOP192FA	**1.200 kg** RADNA MASA	**930 mm** UKUPNA ŠIRINA
6,5 kN MAKSIMALNA SILA KOPANJA	**16 MPa** RADNI TLAK HIDRAULIKE	**18 l/min** PROTOK HIDRAULIKE

ZA KOJE RADOVE

- → **Iskopi u dvorištu i uz objekte.** Širina 930 mm i transportna duljina 2.890 mm olakšavaju ulazak kroz uže prolaze i dovoz stroja.
- → **Rovovi za vodovod i kabele.** Žlica obujma 0,022 m³, širine 380 mm s bočnim zubima ili 330 mm bez njih.
- → **Ravnanje i zatrpavanje.** Prednji dozerski nož visine 210 mm dio je konstrukcije stroja.
- → **Rad na uređenim površinama.** Gumene gusjenice širine 180 mm i pritisak na tlo 0,4 kgf/cm². Uspon do 30°, ovisno o podlozi i opterećenju.

STANDARDNA OPREMA

Žlica za kopanje 0,022 m³	**Dozerski nož** visina 210 mm	**Gumene gusjenice** širina 180 mm	**ROPS krov** zaštita rukovatelja	**Dizelski motor** KOOP192FA, 7,6 kW

TEHNIČKI PODACI

OPĆENITO

Model	**HY12**
Vrsta stroja	**Mini bager gusjeničar**
Radna masa	**1.200 kg**
Izvedba radnog uređaja	**Rovokopačka**
Kapacitet žlice	**0,022 m³**
Širina žlice sa / bez bočnih zuba	**380 / 330 mm**
Maksimalna sila kopanja	**6,5 kN**
Brzina kretanja	**1,8 km/h**
Brzina zakretanja	**9 o/min**
Maksimalni uspon	**30°**

MOTOR

Motor	**KOOP192FA, dizel**
Nazivna snaga	**7,6 kW pri 3.000 o/min**
Maksimalni okretni moment	**25 Nm pri 2.500 o/min**
Kapacitet motornog ulja	**1,65 l**
Spremnik goriva	**5,5 l**

DIMENZIJE

Duljina u transportnom položaju	**2.890 mm**
Ukupna širina	**930 mm**
Ukupna visina	**2.285 mm (2.030 mm)**
Najveći razmak od tla	**170 mm**
Razmak platforme od tla	**405 mm**
Visina dozerskog noža	**210 mm**

GUSJENICE

Vrsta gusjenica	**Gumene**
Širina gusjenice	**180 mm**
Duljina gusjenice	**1.200 mm**
Pritisak na tlo	**0,4 kgf/cm²**
Zatezanje gusjenica	**Mehaničko**

HIDRAULIKA

Radni tlak	**16 MPa**
Protok	**18 l/min**
Hidraulička pumpa	**Zupčasta**
Spremnik hidrauličkog ulja	**18 l**

JAMSTVO

FIZIČKE OSOBE

2 godine

Od preuzimanja stroja odgovaramo za nedostatke prema Zakonu o obveznim odnosima. Nedostatak uklanjamo besplatno, popravkom ili zamjenom, a troškove preuzimanja stroja snosimo mi.

Stroj održavajte po servisnom planu proizvođača. Kvar nastao zbog neodržavanja ili nepravilne uporabe nije nedostatak stroja.

TVRTKE I OBRTI

12 mj. ili 1.000 h

Što prije istekne. Kvar dizelskog motora, hidraulične pumpe i njezinih ventila, hidromotora te hidrauličnog ili električnog sustava popravljamo besplatno, i dijelove i rad servisa.

Uvjet jamstva je redovni servis po servisnom planu proizvođača, u servisu Top Alata.

Puni uvjeti su u jamstvenom listu koji dobivate uz stroj. Kvar prijavljujete na prodaja@top-alati.hr s brojem računa, serijskim brojem s pločice, stanjem brojila radnih sati i fotografijama.

PRODAJA I SAVJET PRIJE KUPNJE

Iza stroja stoji Top Alati

Autoset Turek d.o.o., na tržištu od 2002. Trebate pomoć pri odabiru? Naš prodajni tim dostupan je za savjet prije kupnje, u poslovnicama u Prelogu, Varaždinu i Čakovcu.

Cijenu i dostupnost provjerite u webshopu: top-alati.hr · prodaja@top-alati.hr · +385 98 197 02 93