MINI BAGER GUSJENIČAR · ROPS KROV

HUAYEE HY12Q4

Mini bager radne mase 1.150 kg za iskope oko kuće i objekata, rovove za vodovod, kanalizaciju i kabele te ravnanje terena. Kopa do dubine 1.670 mm, a širok je 937 mm.



10,2 kW DIZELSKI MOTOR KUBOTA D722	**1.150 kg** RADNA MASA	**1.670 mm** NAJVEĆA DUBINA KOPANJA
937 mm UKUPNA ŠIRINA	**3.080 mm** NAJVEĆI DOSEG KOPANJA	**2.020 mm** NAJVEĆA VISINA ISTOVARA

ZA KOJE RADOVE

- → **Iskopi u uskom prostoru.** Širina 937 mm i transportna duljina 2.900 mm olakšavaju ulazak kroz uže prolaze i dovoz stroja na gradilište. Stražnji radijus okretanja je 854 mm.
- → **Rovovi i temelji.** Dubina kopanja do 1.670 mm i doseg 3.080 mm, žlica obujma 0,02 m³.
- → **Utovar materijala.** Istovaruje u prikolicu ili kontejner do visine 2.020 mm.
- → **Ravnanje i zatrpavanje.** Ralica se podiže 150 mm iznad tla i spušta 220 mm ispod tla.
- → **Hidraulika za priključke.** Protok 27,5 l/min i radni tlak 15 MPa su podaci za provjeru hidrauličnih priključaka prije kupnje.

STANDARDNA OPREMA

Žlica za kopanje 0,02 m³	**Ralica** za ravnanje i zatrpavanje	**ROPS krov** zaštita rukovatelja	**Dizelski motor** Kubota D722, 10,2 kW

TEHNIČKI PODACI

OPĆENITO

Model	**Huayee HY12Q4**
Vrsta stroja	**Mini bager gusjeničar**
Radna masa	**1.150 kg**
Obujam žlice	**0,02 m³**
Brzina vožnje	**1,2 km/h**
Brzina okretanja nadgradnje	**8 o/min**
Zaštita rukovatelja	**ROPS krov**

MOTOR

Motor	**Kubota D722, dizel**
Snaga	**10,2 kW**
Najveći zakretni moment	**45,8 Nm pri 2.600 o/min**
Spremnik goriva	**10 l**

RADNI DOSEZI

Najveća dubina kopanja	**1.670 mm**
Najveća visina kopanja	**2.770 mm**
Najveća visina istovara	**2.020 mm**
Najveći doseg kopanja	**3.080 mm**
Duljina strijele	**1.322 mm**
Duljina ruke	**800 mm**
Ralica	**podiže se 150 mm iznad tla i spušta 220 mm ispod tla**

DIMENZIJE I PODVOZJE

Duljina u transportnom položaju	**2.900 mm**
Ukupna širina	**937 mm**
Ukupna visina	**2.250 mm**
Stražnji radijus okretanja	**854 mm**

HIDRAULIKA

Protok	**27,5 l/min**
Radni tlak	**15 MPa**
Spremnik hidrauličnog ulja	**13 l**

JAMSTVO

FIZIČKE OSOBE

2 godine

Od preuzimanja stroja odgovaramo za nedostatke prema Zakonu o obveznim odnosima. Nedostatak uklanjamo besplatno, popravkom ili zamjenom, a troškove preuzimanja stroja snosimo mi.

Stroj održavajte po servisnom planu proizvođača. Kvar nastao zbog neodržavanja ili nepravilne uporabe nije nedostatak stroja.

TVRTKE I OBRTI

12 mj. ili 1.000 h

Što prije istekne. Kvar dizelskog motora, hidraulične pumpe i njezinih ventila, hidromotora te hidrauličnog ili električnog sustava popravljamo besplatno, i dijelove i rad servisa.

Uvjet jamstva je redovni servis po servisnom planu proizvođača, u servisu Top Alata.

Puni uvjeti su u jamstvenom listu koji dobivate uz stroj. Kvar prijavljujete na prodaja@top-alati.hr s brojem računa, serijskim brojem s pločice, stanjem brojila radnih sati i fotografijama.

PRODAJA I SAVJET PRIJE KUPNJE

Iza stroja stoji Top Alati

Autoset Turek d.o.o., na tržištu od 2002. Trebate pomoć pri odabiru? Naš prodajni tim dostupan je za savjet prije kupnje, u poslovnicama u Prelogu, Varaždinu i Čakovcu.

Cijenu i dostupnost provjerite u webshopu: top-alati.hr · prodaja@top-alati.hr · +385 98 197 02 93