ELEKTROHIDRAULIČNA · 230 V

DVOSTUPNA DIZALICA 4 T

Dvostupna elektrohidraulična dizalica nosivosti 4.000 kg za osobne automobile, SUV vozila i laka gospodarska vozila. Napajanje je 230 V, a niska baza ispod 25 mm ne smeta prolazu vozila sa spuštenim ovjesom.



4.000 kg NOSIVOST	**1.800 mm** VISINA PODIZANJA	**2.826 mm** RAZMAK IZMEĐU STUPOVA
< 25 mm VISINA NISKE BAZE	**230 V** NAPAJANJE, MOTOR 2,2 KW	**16 MPa** RADNI TLAK HIDRAULIKE

ZA KOJE RADOVE

- → **Osobni automobili, SUV i laka gospodarska vozila.** Nosivost 4.000 kg, kratke dvodijelne ruke 715 do 1.050 mm i duge trodijelne ruke 810 do 1.500 mm za prihvat vozila različite duljine.
- → **Niska vozila i slobodan prolaz.** Baza je niža od 25 mm, pa vozila sa spuštenim ovjesom i radionička kolica prelaze preko nje.
- → **Brže spuštanje.** APS sustav spušta vozilo bez prethodnog podizanja.
- → **Alat na radnom mjestu.** Na stupu su ugrađeni električna utičnica 230 V i pneumatski priključak za električni i pneumatski alat.

SIGURNOST

Mehanička sinkronizacija	Blokada visine	Zaključavanje ruku	Gumene zaštite	APS sustav
stupovi podižu ravnomjerno	elektromagnetska	automatsko, ruke se ne pomiču pri podizanju	na stupovima, štite vrata vozila	spuštanje bez prethodnog podizanja

TEHNIČKI PODACI

OPĆENITO

Vrsta uređaja	**Dvostupna elektrohidraulična dizalica**
Model	**PD4000ST**
Nosivost	**4.000 kg**
Visina podizanja	**1.800 mm**
Razmak između stupova	**2.826 mm**
Niska baza	**< 25 mm**
Kratke ruke (dvodijelne)	**715 do 1.050 mm**
Duge ruke (trodijelne)	**810 do 1.500 mm**

POGON I SIGURNOST

Napajanje	**230 V / 50 Hz**
Snaga motora	**2,2 kW**
Radni tlak	**16 MPa**
Razina buke	**< 80 dB**
Sinkronizacija	**Mehanička**
Blokada visine	**Elektromagnetska**
APS sustav	**Da**
Električna utičnica	**230 V**
Pneumatski priključak	**Da**

DETALJI



Niska baza, visina ispod 25 mm.



Upravljačka kutija na stupu.

PRIJE NARUDŽBE PROVJERITE

- → **Visina prostora.** Dizalica podiže do 1.800 mm, pa uz to računajte visinu vozila do stropa.
- → **Podloga.** Betonski pod na mjestu ugradnje; debljinu i kvalitetu betona provjerite s nama prije montaže.
- → **Struja i zrak.** Priključak 230 V za motor 2,2 kW i dovod zraka ako koristite pneumatski priključak na stupu.
- → **Tlocrt.** Razmak između stupova je 2.826 mm; ostavite prostor za ulaz vozila i rad oko njega.

CIJENA I DOSTUPNOST

Pošaljite nam visinu stropa i tlocrt radionice na prodaja@top-alati.hr, javit ćemo se s prijedlogom.

MONTAŽA I SAVJET PRIJE KUPNJE

Iza dizalice stoji Top Alati

Naš tim dolazi na vašu adresu i postavlja dizalicu; uslugu montaže rezervirate u webshopu. Pravnim osobama nudimo i operativni leasing preko partnera Grenke. Prodajni tim je u Prelogu, Varaždinu i Čakovcu.

Uvjeti jamstva i reklamacija: **top-alati.hr/garancija-i-reklamacije**

Cijenu i dostupnost provjerite u webshopu: top-alati.hr · prodaja@top-alati.hr · +385 98 197 02 93