ELEKTROHIDRAULIČNA · 400 V / 50 HZ

DVOSTUPNA DIZALICA 4,2 T

Dvostupna elektrohidraulična dizalica 4,2 T 400 V s asimetričnim krakovima

Nosivosti 4200 kg, napajanje 400 V, visina podizanja 1900 mm i asimetrični krakovi.



4.200 kg NOSIVOST	**1.900 mm** VISINA PODIZANJA	**400 V** NAPAJANJE
2,2 kW SNAGA MOTORA	**461 kg** TEŽINA	

ZNAČAJKE

- → Elektrohidraulična dvostupna dizalica namijenjena intenzivnoj upotrebi u servisnim radionicama
- → Napajanje od 400 V omogućuje stabilan rad hidrauličkog sustava
- → Asimetrični raspored krakova omogućuje lakši pristup unutrašnjosti vozila
- → Prednji dvodijelni krakovi podesivi su u rasponu od 717 do 1070 mm
- → Stražnji ojačani trodijelni krakovi podesivi su u rasponu od 820 do 1550 mm
- → Automatsko zaključavanje visine ubrzava rad

TEHNIČKI PODACI

Vrsta proizvoda	**Elektrohidraulična dvostupna dizalica**
Nosivost	**4200 kg**
Primjena	**Osobni automobili, SUV vozila i dostavna vozila**
Napajanje	**400 V / 50 Hz**
Snaga motora	**2,2 kW**
Visina podizanja	**1900 mm**
Udaljenost od tla	**2770 mm**
Prednji krakovi	**Dvodijelni, 717 do 1070 mm**
Stražnji krakovi	**Trodijelni, 820 do 1550 mm**
Radni tlak ulja	**16 MPa**
Sinkronizacija	**Mehanička**
Zaključavanje visine	**Automatsko**
Zaključavanje krakova	**Automatsko**
Adapteri	**Podesivi adapteri visine**
Razina buke	**<70 dB**
Težina uređaja	**461 kg**
Dimenzije za dostavu	**295 × 50 × 85 cm**
Težina pošiljke	**570 kg**

PRIJE NARUDŽBE PROVJERITE

→ **Visina prostora.** Dizalica podiže do 1.900 mm, pa uz to računajte visinu vozila do stropa.

→ **Podloga.** Betonski pod na mjestu ugradnje; debljinu i kvalitetu betona provjerite s nama prije montaže.

→ **Struja.** Priključak 400 V / 50 Hz za motor 2,2 kW.

CIJENA I DOSTUPNOST

Pošaljite nam visinu stropa i tlocrt radionice na prodaja@top-alati.hr, javit ćemo se s prijedlogom.

MONTAŽA I SAVJET PRIJE KUPNJE

Iza dizalice stoji Top Alati

Prodajni tim je u Prelogu, Varaždinu i Čakovcu.

Uvjeti jamstva i reklamacija: **top-alati.hr/garancija-i-reklamacije**