TEHNIČKI LIST

Šifra RAV.KPE32.198662

ELEKTROMEHANIČKA

DVOSTUPNA DIZALICA 3,2 T

Elektromehanička dvostupna dizalica 3,2 T, 400 V, KPE32

Dvostupna elektro-mehanička dizalica nosivosti 3200 kg s elektroničkom sinkronizacijom, 400 V napajanjem i teleskopskim rukama.



3.200 kg NOSIVOST	**2.000 mm** VISINA PODIZANJA	**2.764 mm** RAZMAK IZMEĐU STUPOVA
400 V NAPAJANJE	**2 × 2,6 kW** SNAGA MOTORA	**81 mm** MINIMALNA VISINA PRIHVATA

ZNAČAJKE

- → Dvostupna elektro-mehanička dizalica konstruirana je za podizanje osobnih vozila i vozila s duljim međuosovinskim razmakom
- → Geometrija ruku omogućuje stabilno prihvaćanje različitih tipova vozila, od manjih gradskih do većih limuzina i lakih komercijalnih vozila
- → Sustav podizanja temelji se na vijčano-matičnom mehanizmu s produženom brončanom maticom koja povećava radni vijek i osigurava ravnomjernu raspodjelu opterećenja
- → Elektronička sinkronizacija omogućuje precizno usklađivanje kretanja stupova bez potrebe za mehaničkim kabelima
- → Time se pojednostavljuje instalacija i eliminira potreba za dodatnim podešavanjem tijekom rada
- → Sustav omogućuje i ugradnju bez nadzemnog portala, uz opciju vođenja kabela kroz pod

TEHNIČKI PODACI

Naziv	**Dvostupna elektro-mehanička dizalica**
Tip	**2-stupna, asimetrična**
Broj stupova	**2**
Pogon	**Elektro-mehanički (vijak i matica)**
Upravljanje	**Električno**
Tip ugradnje	**Podna montaža**
Maksimalna nosivost / opterećenje	**3200 kg**
Maksimalna visina podizanja	**1951 do 2000 mm**
Vrijeme podizanja	**cca 42 s**
Minimalna visina prihvata	**81 mm**
Maksimalna visina prihvata	**126 mm**
Razmak između stupova	**2764 mm**
Vanjski razmak stupova	**3158 mm**
Širina prolaza	**2468 mm**
Ukupna širina	**3318 mm**
Visina stupa	**2756 do 2757 mm**
Ukupna visina	**3918 mm**
Minimalna visina prostora	**4050 mm**
Raspored ruku	**Asimetričan**
Prednje ruke	**Teleskopske, 3-stupanjske**
Stražnje ruke	**Teleskopske, 2-stupanjske**
Duljina prednjih ruku	**550 do 1106 mm**
Duljina stražnjih ruku	**600 do 1280 mm**
Snaga motora	**2 × 2,6 kW**
Napajanje	**400 V / 50 Hz / 3 faze**
Površinska zaštita	**Praškasto lakiranje**
Standard	**EN 1493**
Posebnosti / dodatno	**Elektronička sinkronizacija, akustični sigurnosni sustav, automatsko zaključavanje ruku**

PRIJE NARUDŽBE PROVJERITE

- → **Visina prostora.** Minimalna visina prostora: 4050 mm.
- → **Podloga.** Betonski pod na mjestu ugradnje; debljinu i kvalitetu betona provjerite s nama prije montaže.
- → **Struja.** Priključak 400 V / 50 Hz / 3 faze za motor 2 × 2,6 kW.
- → **Tlocrt.** Razmak između stupova 2.764 mm; vanjski razmak stupova 3.158 mm; ostavite prostor za ulaz vozila i rad oko njega.

CIJENA I DOSTUPNOST

Pošaljite nam visinu stropa i tlocrt radionice na prodaja@top-alati.hr, javit ćemo se s prijedlogom.

MONTAŽA I SAVJET PRIJE KUPNJE

Iza dizalice stoji Top Alati

Naš tim dolazi na vašu adresu i postavlja dizalicu; uslugu montaže rezervirate u webshopu. Pravnim osobama nudimo i operativni leasing preko partnera Grenke. Prodajni tim je u Prelogu, Varaždinu i Čakovcu.

Uvjeti jamstva i reklamacija: **top-alati.hr/garancija-i-reklamacije**

Cijenu i dostupnost provjerite u webshopu: top-alati.hr · prodaja@top-alati.hr · +385 98 197 02 93