ELEKTROMEHANIČKA

DVOSTUPNA DIZALICA 3,2 T

Elektromehanička dvostupna dizalica 3,2 T, 400V, KPX32

Dvostupna elektro-mehanička dizalica asimetričnog tipa, nosivost 3200 kg, elektronička sinkronizacija,.



3.200 kg NOSIVOST	**2.000 mm** VISINA PODIZANJA	**2.372 mm** ŠIRINA PROLAZA
2 × 2,6 kW NAPAJANJE	**42 s** VRIJEME PODIZANJA	**96 mm** MINIMALNA VISINA PRIHVATA

ZNAČAJKE

- → Moderni, linearan dizajn stupova s unutarnjim nosačem i inovativne komponente testirane na 20.000 ciklusa
- → Dizalica je opremljena TEq-Link modulom za povezivanje radionica i praćenje radnih ciklusa
- → Elektronička sinkronizacija omogućuje fleksibilnu instalaciju i minimalne zahtjeve za prostorom
- → Stupovi su rotirani pod kutom od 45°, a upravljanje je tipkama gore/dolje na ergonomskoj visini
- → Unutarnja kolica se kreću po podmazanim kliznim vodilicama, zaštićena od vanjskog okoliša
- → Dizalica je opremljena akustičnim sustavom protiv udaraca prstima i automatskim zaključavanjem ruku

TEHNIČKI PODACI

Naziv	**Dvostupna elektro-mehanička dizalica Legend serija KPX32**
Tip	**Asimetrična, 2-stupna**
Maksimalna nosivost	**3200 kg**
Maksimalna visina podizanja	**2000 mm**
Vrijeme podizanja	**42 s**
Minimalna visina prihvata	**96 mm**
Maksimalna visina prihvata	**130 mm**
Visina stupa	**2920 mm**
Minimalna visina stropa	**4150 mm**
Širina prolaza	**2372 do 2472 mm**
Ruke prednje / stražnje	**Prednje: teleskopske 3-stupanjske; Stražnje: teleskopske 2-stupanjske**
Duljina ruku	**Prednje: 555 do 1100 mm; Stražnje: 805 do 1200 mm**
Pogon / napajanje	**2 × 2,6 kW, 400 V / 50 Hz / 3 faze**
Ukupna širina	**3250 do 3350 mm**
Ukupna visina	**4052 mm**
Posebnosti / dodatno	**Elektronička sinkronizacija, automatsko zaključavanje ruku, akustični sustav protiv udaraca prstima, TEq-Link modul, aluminijska remenica s hlađenjem**

PRIJE NARUDŽBE PROVJERITE

- → **Visina prostora.** Dizalica podiže do 2.000 mm, pa uz to računajte visinu vozila do stropa. Visina stupa: 2.920 mm.
- → **Podloga.** Betonski pod na mjestu ugradnje; debljinu i kvalitetu betona provjerite s nama prije montaže.
- → **Struja.** Priključak 2 × 2,6 kW, 400 V / 50 Hz / 3 faze.
- → **Tlocrt.** Širina prolaza 2.372 do 2.472 mm; ukupna širina 3.250 do 3.350 mm; ostavite prostor za ulaz vozila i rad oko njega.

CIJENA I DOSTUPNOST

Pošaljite nam visinu stropa i tlocrt radionice na prodaja@top-alati.hr, javit ćemo se s prijedlogom.

MONTAŽA I SAVJET PRIJE KUPNJE

Iza dizalice stoji Top Alati

Naš tim dolazi na vašu adresu i postavlja dizalicu; uslugu montaže rezervirate u webshopu. Pravnim osobama nudimo i operativni leasing preko partnera Grenke. Prodajni tim je u Prelogu, Varaždinu i Čakovcu.

Uvjeti jamstva i reklamacija: **top-alati.hr/garancija-i-reklamacije**

Cijenu i dostupnost provjerite u webshopu: top-alati.hr · prodaja@top-alati.hr · +385 98 197 02 93