ELEKTROMEHANIČKA · 400 V

DVOSTUPNA DIZALICA 3,5 T

Elektromehanička dvostupna dizalica 3,5T, 400V

2 asimetrična stupa, nosivosti 3500 kg, elektromehaničkog pogona i električnog upravljanja. Površinska montaža, TEq-Link standard, maksimalna visina podizanja 2012 mm, vrijeme podizanja 42 s.



400 V NAPAJANJE	**3.500 kg** NOSIVOST	**2.012 mm** VISINA PODIZANJA
2.372 mm ŠIRINA PROLAZA	**42 s** VRIJEME PODIZANJA	**2.920 mm** VISINA STUPA

ZNAČAJKE

- → Legend serija dizalica s 2 asimetrična stupa i nosivosti 3500 kg kombinira elektromehanički pogon s električnim upravljanjem za precizno i pouzdano podizanje vozila
- → Prednji teleskopski krakovi u 3 stupnja i stražnji u 2 stupnja omogućuju fleksibilno postavljanje vozila svih dimenzija, uključujući gradsku i kombi klasu
- → Dizalica je kompatibilna s TEq-Link standardom za praćenje radnih ciklusa i planiranje održavanja
- → Unutarnja klizna kolica za krakove, aluminijska remenica s funkcijom hlađenja, dugotrajni ležajevi i ojačani motori s rashladnim kućištem garantira trajnost i siguran rad
- → Elektronička sinkronizacija krakova eliminira potrebu za mehaničkim podešavanjem kabela i osigurava ravnomjerno podizanje
- → Kratke i duge ruke s teleskopskim gumenim podlogama olakšavaju podizanje vozila bez oštećenja

TEHNIČKI PODACI

Broj stupova	**2**	Raspon između stupova	**2600 do 2700 mm**
Nosivost	**3500 kg**	Visina stupa	**2920 mm**
Raspored stupova	**Asimetričan**	Širina prolaza	**2372 do 2472 mm**
Način pogona	**Elektromehanički**	Potrebna visina stropa	**4150 mm**
Upravljanje	**Električno**	Površinski premaz	**Praškasto lakiran**
Vrsta ugradnje	**Površinska montaža**	Teleskopski prednji krakovi	**3-struki**
TeqLink	**Standard**	Teleskopski stražnji krakovi	**2-struki**
Maks. visina podizanja	**2012 mm**	Pogonska snaga	**2 × 2,6 kW**
Vrijeme podizanja	**42 s**	Električni priključak	**400 V | 50 Hz**
Min. visina ploče	**112 mm**	Širina	**3250 do 3350 mm**
Maks. visina ploče	**157 mm**	Visina	**4052 mm**

PRIJE NARUDŽBE PROVJERITE

- → **Visina prostora.** Potrebna visina stropa: 4150 mm.
- → **Podloga.** Betonski pod na mjestu ugradnje; debljinu i kvalitetu betona provjerite s nama prije montaže.
- → **Struja.** Priključak 400 V.
- → **Tlocrt.** Širina prolaza 2.372 do 2.472 mm; ostavite prostor za ulaz vozila i rad oko njega.

CIJENA I DOSTUPNOST

Pošaljite nam visinu stropa i tlocrt radionice na prodaja@top-alati.hr, javit ćemo se s prijedlogom.

MONTAŽA I SAVJET PRIJE KUPNJE

Iza dizalice stoji Top Alati

Naš tim dolazi na vašu adresu i postavlja dizalicu; uslugu montaže rezervirate u webshopu. Prodajni tim je u Prelogu, Varaždinu i Čakovcu.

Uvjeti jamstva i reklamacija: **top-alati.hr/garancija-i-reklamacije**

Cijenu i dostupnost provjerite u webshopu: top-alati.hr · prodaja@top-alati.hr · +385 98 197 02 93