ELEKTROMEHANIČKA

DVOSTUPNA DIZALICA 3,5 T

Elektromehanička dvostupna dizalica, 3.5T, 400V, KPX35LLE

Dizalica s 2 stupa nosivosti 3500 kg, elektromehanički pogon, visina podizanja 1973 mm i minimalna visina ploče 83 mm za niskoprofilna vozila.



3.500 kg NOSIVOST	**1.973 mm** VISINA PODIZANJA	**2.900 mm** RAZMAK IZMEĐU STUPOVA
400 V NAPAJANJE	**2 × 2,6 kW** SNAGA MOTORA	**42 s** VRIJEME PODIZANJA

ZNAČAJKE

- Dizalica s dva stupa projektirana je za profesionalnu upotrebu u radionicama gdje su potrebni preciznost, pouzdanost i brzina rada
- Elektromehanički pogon s dvostrukim motorima snage 2 × 2,6 kW omogućuje stabilno i sinkronizirano podizanje vozila uz vrijeme dizanja od 42 sekunde
- Konstrukcija uključuje četiri duga dvostupanjska teleskopska kraka izrađena od posebnog čelika, optimizirana za rad s niskoprofilnim i sportskim vozilima
- Elektronička sinkronizacija eliminira potrebu za kabelskim usklađivanjem, čime se smanjuje vrijeme ugradnje i održavanja
- Radni dijelovi dizajnirani su za minimalno održavanje
- Automatski sustav podmazivanja matica smanjuje trenje i produžuje vijek trajanja, dok brončana glavna matica i valjani čelični vijak osiguravaju visoku otpornost na opterećenje i dugotrajnu sigurnost

TEHNIČKI PODACI

Naziv	**Dizalica s 2 stupa 3500 kg elektromehanička**
Nosivost	**3500 kg**
Način pogona	**Elektromehanički (2 motora)**
Snaga motora	**2 × 2,6 kW**
Napon	**400 V | 50 Hz (3 faze)**
Maksimalna visina podizanja	**1973 mm**
Vrijeme podizanja	**42 s**
Minimalna visina ploče	**83 mm**
Maksimalna visina ploče	**148 mm**
Razmak između stupova	**2900 do 3000 mm**
Vanjski razmak stupova	**3424 do 3524 mm**
Širina prolaza	**2604 do 2704 mm**
Ukupna širina	**3628 do 3728 mm**
Visina	**4000 mm**
Minimalna duljina krakova	**810 mm**
Maksimalna duljina krakova	**1250 mm**
Površinska obrada	**Praškasto lakiranje**
Posebnosti / dodatno	**Elektronička sinkronizacija, automatsko podmazivanje, dvostupanjski teleskopski krakovi, niskoprofilni prihvat**

PRIJE NARUDŽBE PROVJERITE

- → **Visina prostora.** Dizalica podiže do 1.973 mm, pa uz to računajte visinu vozila do stropa.
- → **Podloga.** Betonski pod na mjestu ugradnje; debljinu i kvalitetu betona provjerite s nama prije montaže.
- → **Struja.** Priključak 400 V | 50 Hz (3 faze) za motor 2 × 2,6 kW.
- → **Tlocrt.** Razmak između stupova 2.900 do 3.000 mm; vanjski razmak stupova 3.424 do 3.524 mm; ostavite prostor za ulaz vozila i rad oko njega.

CIJENA I DOSTUPNOST

Pošaljite nam visinu stropa i tlocrt radionice na prodaja@top-alati.hr, javit ćemo se s prijedlogom.

MONTAŽA I SAVJET PRIJE KUPNJE

Iza dizalice stoji Top Alati

Naš tim dolazi na vašu adresu i postavlja dizalicu; uslugu montaže rezervirate u webshopu. Prodajni tim je u Prelogu, Varaždinu i Čakovcu.

Uvjeti jamstva i reklamacija: **top-alati.hr/garancija-i-reklamacije**

Cijenu i dostupnost provjerite u webshopu: top-alati.hr · prodaja@top-alati.hr · +385 98 197 02 93