TEHNIČKI LIST
Šifra 110140

ELEKTROHIDRAULIČNA

DVOSTUPNA DIZALICA 4,5 T

Dvostupna elektrohidraulična dizalica s gornjom vezom, 4.5 t

Dvostupna elektrohidraulična dizalica nosivosti 4,5 t, podizanje do 2060 mm, bez donje vezne ploče i napajanje 400 V.



4.500 kg NOSIVOST	**2.060 mm** VISINA PODIZANJA	**2.540 mm** UNUTARNJI RAZMAK IZMEĐU STUPOVA
400 V NAPAJANJE	**2,2 kW** SNAGA MOTORA	**50 s** VRIJEME PODIZANJA

ZNAČAJKE

- → Namijenjena podizanju osobnih i kombi vozila
- → Elektrohidraulični sustav omogućuje automatsko podizanje i spuštanje pritiskom na tipku
- → Izvedba s gornjom vezom bez donje vezne ploče između stupova omogućuje neometan prolaz
- → Velika širina prolaza između stupova pogodna je za kombi vozila
- → Sigurnosna upravljačka ploča koristi upravljački napon od 24 V
- → Nosivi adapteri s gumenim podloškama podesivi su po visini

TEHNIČKI PODACI

Vrsta proizvoda	**Dvostupna elektrohidraulična dizalica s gornjom vezom**
Namjena	**Osobna i kombi vozila**
Nosivost	**4500 kg**
Minimalna visina podizanja	**105 mm**
Maksimalna visina podizanja	**2060 mm**
Visina stupova	**4530 mm**
Unutarnji razmak između stupova	**2540 mm**
Ukupna širina montaže	**3590 mm**
Duljina dužih potpornih ruku	**900 do 1830 mm**
Duljina kraćih potpornih ruku	**620 do 1230 mm**
Potrebna visina prostorije	**4800 mm**
Snaga motora	**2,2 kW**
Napajanje	**400 V / 3 Ph / 50 Hz**
Vrijeme podizanja	**50 s**
Upravljački napon	**24 V**
Nosivi adapteri	**Podesivi po visini s gumenim podloškama**
Adapteri za kombi vozila	**4 komada, visina 100 mm**
Sigurnosni sustav	**Ventil za preopterećenje, zaštita od puknuća cijevi, mehaničke sigurnosne blokade**
Gumeni odbojnici vrata	**Na oba stupa**
Boja stupova	**RAL 5009**
Boja potpornih ruku	**RAL 9017**

PRIJE NARUDŽBE PROVJERITE

- → **Visina prostora.** Potrebna visina prostorije: 4800 mm.
- → **Podloga.** Betonski pod na mjestu ugradnje; debljinu i kvalitetu betona provjerite s nama prije montaže.
- → **Struja.** Priključak 400 V / 3 Ph / 50 Hz za motor 2,2 kW.
- → **Tlocrt.** Unutarnji razmak između stupova 2.540 mm; ukupna širina montaže 3.590 mm; ostavite prostor za ulaz vozila i rad oko njega.

CIJENA I DOSTUPNOST

Pošaljite nam visinu stropa i tlocrt radionice na prodaja@top-alati.hr, javit ćemo se s prijedlogom.

MONTAŽA I SAVJET PRIJE KUPNJE

Iza dizalice stoji Top Alati

Naš tim dolazi na vašu adresu i postavlja dizalicu; uslugu montaže rezervirate u webshopu. Pravnim osobama nudimo i operativni leasing preko partnera Grenke. Prodajni tim je u Prelogu, Varaždinu i Čakovcu.

Uvjeti jamstva i reklamacija: **top-alati.hr/garancija-i-reklamacije**

Cijenu i dostupnost provjerite u webshopu: top-alati.hr · prodaja@top-alati.hr · +385 98 197 02 93