AUTOMATSKA · 230 V

# DVOSTUPNA DIZALICA 4 T

**Automatska dvostupna dizalica 4T, 230V, L-240F**

Elektrohidraulična dvostupna dizalica nosivosti 4 t, visine podizanja 1930 mm i napajanja 230 V.



| | | |
|---|---|---|
| **4 t**<br>NOSIVOST | **1.930 mm**<br>VISINA PODIZANJA | **230 V**<br>NAPAJANJE |
| **2,2 kW**<br>SNAGA MOTORA | **55 s**<br>VRIJEME PODIZANJA | **90 mm**<br>MINIMALNA VISINA PRIHVATA |

## ZNAČAJKE

- → Namijenjena podizanju osobnih i manjih kombi vozila
- → Elektrohidraulični pogon omogućuje podizanje vozila
- → Asimetrični krakovi s kraćim prednjim i duljim stražnjim dijelom omogućuju pravilnu raspodjelu težine vozila
- → Krakovi su presavijeni prema van radi lakšeg pozicioniranja vozila
- → Teleskopske ruke omogućuju podešavanje duljine od 700 do 1345 mm
- → Gumeni nosači imaju navojno podešavanje visine

## TEHNIČKI PODACI

| | |
|---|---|
| Vrsta proizvoda | **Automatska dvostupna elektrohidraulična dizalica** |
| Model | **L-240F** |
| Namjena | **Osobna i manja kombi vozila** |
| Nosivost | **4 t (4000 kg)** |
| Visina podizanja | **90 do 1930 mm** |
| Minimalna visina prihvata | **90 mm** |
| Visina praga | **45 mm** |
| Raspon duljine krakova | **700 do 1345 mm** |
| Vrsta krakova | **Asimetrični teleskopski** |
| Maksimalna širina vozila | **250 cm** |
| Vrijeme pokretanja | **25 s** |
| Vrijeme podizanja | **55 s** |
| Tip dizalice | **Automatska s otpuštanjem sigurnosnih brava** |

| | |
|---|---|
| Pogon | **Elektrohidraulični** |
| Sinkronizacija | **Uže za podizanje** |
| Zaključavanje krakova | **Automatsko tijekom podizanja** |
| Gumeni nosači | **Podesivi na navoj** |
| Granični prekidač | **Gornji** |
| Ventil za hitno oslobađanje | **Da** |
| Gumeni odbojnici vrata | **Da** |
| Prag | **Trapezasti presjek** |
| Snaga motora | **2,2 kW** |
| Napajanje | **230 V** |
| Dimenzije (Š × V) | **3365 × 2824 mm** |
| Potrebne dimenzije poda | **0,3 × 1,5 × 4 m** |
| Dokumentacija | **Izjava o sukladnosti, CE certifikat, priručnik, protokol za montažu** |

## PRIJE NARUDŽBE PROVJERITE

- → **Visina prostora.** Dizalica podiže do 90 do 1.930 mm, pa uz to računajte visinu vozila do stropa.
- → **Podloga.** Betonski pod na mjestu ugradnje; debljinu i kvalitetu betona provjerite s nama prije montaže.
- → **Struja.** Priključak 230 V za motor 2,2 kW.

CIJENA I DOSTUPNOST

Pošaljite nam visinu stropa i tlocrt radionice na prodaja@top-alati.hr, javit ćemo se s prijedlogom.

## MONTAŽA I SAVJET PRIJE KUPNJE

### Iza dizalice stoji Top Alati

Naš tim dolazi na vašu adresu i postavlja dizalicu; uslugu montaže rezervirate u webshopu. Pravnim osobama nudimo i operativni leasing preko partnera Grenke. Prodajni tim je u Prelogu, Varaždinu i Čakovcu.

Uvjeti jamstva i reklamacija: **top-alati.hr/garancija-i-reklamacije**

**Cijenu i dostupnost provjerite u webshopu:** top-alati.hr · prodaja@top-alati.hr · +385 98 197 02 93